



22/06/2005

**BESCHEINIGUNG
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	1307600
Reifengröße	:	210/50 ZR 17 M/C (78W) TL
Profil	:	ME 880 MARATHON
Meßfelgenbreite	:	6.50
zulässige Felgenbreite	:	6.25 - 7.00
Betriebsbreite effektiv	:	213 mm
Durchmesser bei Vmax	:	650 mm
Tragfähigkeit max.	:	425 kg
Luftdruck	:	2.90 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	280 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden.

Die maximale Tragfähigkeit gilt bis 240 km/h. Für Geschwindigkeiten über 240 bis 250 km/h beträgt die Tragfähigkeit 95%. Für Geschwindigkeiten über 250 km/h ist pro 10 km/h die Tragfähigkeit um 10% zu reduzieren.

Diese Werte liegen innerhalb der nationalen und internationalen Normen.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH
München

i.A.
U.Schütz

i.A.
T. Lachner



22/06/2005

**BESCHEINIGUNG
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	1568200
Reifengröße	:	130/60 VR 18 M/C (60V) TL
Profil	:	ME 880 MARATHON Front
Meßfelgenbreite	:	3.50
zulässige Felgenbreite	:	3.50 - 4.00
Betriebsbreite effektiv	:	126 mm
Durchmesser bei Vmax	:	619 mm
Tragfähigkeit max.	:	250 kg
Luftdruck	:	2.90 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	260 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden.

Die maximale Tragfähigkeit gilt bis 210 km/h. Bei Geschwindigkeiten über 210 km/h ist die Tragfähigkeit um mindestens 5% je 10 km/h Geschwindigkeitszunahme zu reduzieren.

Diese Werte liegen innerhalb der nationalen und internationalen Normen.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH
München

i.A.
U.Schütz

i.A.
T. Lachner